

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCOCN80

Монтажная стойка для S3D шк. RAL7035 B
800м



Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип изделия или компонента	Опора устройства
Область применения	Универсальный
Место монтажа	Нижняя поверхность корпуса
Монтажная опора	С переходной пластиной
Совместимость серий изделий	Все корпуса до 600 x 400 x 250 мм (за исключением 200 x 200 x 150 и 250 x 200 x 150) Корпуса S3D, CRN
Состав устройства	Фиксаторы 1x опорная колонна
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Материал	Экструдированный алюминий
Цвет	Серый RAL 7035
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Монтаж	Фиксирующий элемент - на переходной пластине расположение
Допустимая нагрузка	0 kg
Высота	Высота опоры : 743 мм Высота основания : 55 мм Номинальн. : 800 мм
Ширина	370 мм 330 мм 102 мм
Глубина	Глубина основания : 250 мм Крепление центров к полу : 160 мм Глубина опоры : 65 мм