

Технические характеристики продукта

Характеристики

9001KR1GH5

Кнопка утопл. зеленая



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony 9001K
Тип изделия или компонента	Кнопка в сборе
Краткое имя устройства	9001K
Тип рукоятки	С возвратом
Параметры управляющего устройства	Потайной, зеленый маркировка: без маркировки,

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Дополнительные характеристики

Материал окантовки	Хромированный металл
Монтажный диаметр	30 мм
Форма головки сигнального блока	Восьмиугольный
Тип контактов	1 Н.О.
Тип клемм	Винтовой зажим 1 x 0,22...2 x 1,5 мм ² в соответствии с IEC 60947-1
Момент затяжки	0.8 Н-м в соответствии с IEC 60947-1
Форма головки винта	Поперечный перфорированный
Механическая износостойкость	5000000 циклы
Рабочее положение	Любое положение
[Icw] номинальный рабочий ток	3 A 240 V AC-15 A600-Q600 NEMA 0.55 A 125 V DC-13 A600-Q600 NEMA
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В, степень загрязнения: 3 в соответствии с IEC 60947-1
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	2.5 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Материал контактов	Контакты из серебряного сплава
Работа контактов	Медленное размыкание
Прямое размыкание	Без
Защита от короткого замыкания	10 А плавкая вставка в соответствии с IEC 60947-5-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 А
[Icm] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	<= 12 кА в 600 В AC-15, 7200 В-А <= 0.27 кА при 250 В DC-13 <= 15 кА в 480 В AC-15, 7200 В-А <= 30 кА в 240 В AC-15, 7200 В-А <= 0.1 кА при 600 В DC-13 <= 60 кА в 120 В AC 50/60Hz AC-15, 7200 В-А <= 0.55 кА при 125 В DC-13

Номинальная отключающая способность	≤ 0.27 кА в 250 V DC-13 ≤ 3 кА в 240 V AC-15, 720 В·А ≤ 1.2 кА в 600 В AC-15, 720 В·А ≤ 0.1 кА в 600 В DC-13 ≤ 0.55 кА в 125 V DC-13 ≤ 6 кА в 120 V AC 50/60Hz AC-15, 720 В·А ≤ 1.5 кА в 480 V AC-15, 720 В·А
Описание зажимов ISO n°1	(13-14)NO
Общая ширина CAD	48 мм
Общая высота CAD	45 мм
Общая высота CAD	56 мм
Масса продукта	0.121 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация	NEMA UL 508
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Виброустойчивость	7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 1 NEMA 3R