



### Основные характеристики

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Семейство продуктов                         | Canalis                            |
| Диапазон                                    | Canalis                            |
| Наименование продукта                       | KS                                 |
| Тип изделия или компонента                  | Ответвительная коробка             |
| [I <sub>scw</sub> ] номинальный рабочий ток | 25 A при 35 °C                     |
| Тип предохранителя                          | Diazed - E27 - соответствующий DIN |
| Способ крепления                            | Втычной                            |
| Конфигурация проводников отводного блока    | 3L+N+PE                            |
| Тип соединителя отводного блока             | C фиксированной полярностью        |

### Дополнительные характеристики

|                                                       |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения                                    | Распределение средней мощности                                                                                                      |
| [U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение      | 230...690 V в зависимости от защитных устройств                                                                                     |
| [U <sub>imp</sub> ] номинальное импульсное напряжение | 6.8 кВ                                                                                                                              |
| [U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции     | 690 В в зависимости от защитных устройств<br>500 В в зависимости от защитных устройств<br>400 В в зависимости от защитных устройств |
| Частота сети                                          | 50/60 Гц                                                                                                                            |
| Тип защиты                                            | Предохранитель                                                                                                                      |
| Доступные функции                                     | Предохранитель                                                                                                                      |
| Электрическое соединение                              | Кабель клемма ISO50 25 мм <sup>2</sup> жесткий<br>Кабель клемма ISO50 25 мм <sup>2</sup> гибкий                                     |
| Способ разъединения отводного блока                   | Открытием двери                                                                                                                     |
| Сторона открывания двери                              | Правый                                                                                                                              |
| Размер дверного проема                                | 432.5 мм                                                                                                                            |
| Степень защиты IP                                     | IP55 в соответствии с IEC 60529                                                                                                     |
| Класс IK                                              | IK08 в соответствии с IEC 62262                                                                                                     |
| Обеспечиваемое оборудование                           | Предохранитель не поставляется                                                                                                      |
| Стандарты                                             | МЭК 61439-6<br>IEC 60439-2                                                                                                          |
| Цвет                                                  | RAL 9001 белый                                                                                                                      |
| Ширина                                                | 356 мм                                                                                                                              |
| Глубина                                               | 103 мм                                                                                                                              |
| Высота                                                | 167 мм                                                                                                                              |
| Масса продукта                                        | 2.4 кг                                                                                                                              |

### Условия эксплуатации

|                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система заземления | TN-S - гибкий кабель-канал<br>TT - гибкий кабель-канал<br>TN-C - гибкий кабель-канал<br>IT - гибкий кабель-канал<br>IT - ответвительная коробка<br>TT - ответвительная коробка<br>TN-S - ответвительная коробка |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1012 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|