

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XVLA335

## Сигнальная лампа 8мм желтая IP40/IP65



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVL
Тип изделия или компонента	Светодиодная сигнальная лампочка со встроенным колпачком
Наименование компонента	XVL
Монтажный диаметр	12 мм
Источник света	Светодиод под крышкой
Цвет блока световой сигнализации	Желтый
Тип защиты	Встроенный с помощью диода Встроенный балластный резистор
[Us] номинальное напряжение питания	24 В
Степень защиты IP	IP65 (с уплотнением XVLZ912) в соответствии с IEC 60529 IP40 в соответствии с IEC 60529 IP65 (с уплотнением XVLZ912) в соответствии с NF C 20-010 IP40 в соответствии с NF C 20-010

### Дополнительные характеристики

Тип цепи питания	Пост. ток
Тип клемм	Резьбовой соединитель: зажимная способность 1 x 0,2...1 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Потребляемый ток	18 мА
[Ui] номинальное напряжение изоляции	50 В в соответствии с IEC 60947-1
Срок службы лампы	>= 100000 h
Номинальн. предельное напряжение	0,8...1,1 Un
Описание зажимов ISO n°1	(X1-X2)PL
Высота	16 мм
Ширина	16 мм
Глубина	51 мм
Масса продукта	0.007 кг

### Условия эксплуатации

Сертификация	UL CSA
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Категория перенапряжения	Class 3 conforming to NF C 20-030 Class 3 conforming to IEC 60536

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--