

Технические характеристики продукта

Характеристики

A9N21036

ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ ДОП+3П+N (NL1AuxNL2AuxNL3Aux...(ШАГ 9ММ)) 56 МОД 18ММ 63А РАЗРЕЗ



Основные характеристики

| | |
|--|---|
| Семейство продуктов | Clario ProDis Librio |
| Диапазон | Lineryg |
| Наименование продукта | Lineryg FH |
| Тип изделия или компонента | Комбинированная сборная шина |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Соединительная принадлежность |
| Описание полюсов | 3P + N |
| Количество каналов | 22 контактный для outgoer, тип : N + L + вспомогательный с 9 mm шаг |
| Расстояние между направляющими | 27 мм |
| С маркировкой | N L1 N L2 N L3 |
| Тип разъема | Зуб |
| Общее количество 18 мм модулей | 56 |

Дополнительные характеристики

| | |
|--------------------------------------|---|
| Представление устройства | Разрезаемый |
| [In] номинальный ток | 63 A (40 °C) |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток Ph/N 400 V переменный ток Ph/Ph |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В переменный ток |
| Способ крепления | Горизонт. |
| Шаг 9 мм | 112 |
| Ширина | 1000 мм |
| Цвет | Светло-серый (RAL 7035) |
| Совместимость серий изделий | Acti 9 |
| Совместимость продуктов | DT40 Vigi DT40 DPN Vigi C40 DT60 IDPN |
| Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия |
| Код совместимости | Гребенчатые шинки для Clario |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------|--|
| Стандарты | МЭК 61439-2 IEC 60947-7 |
| Огнестойкость | 960 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------|---|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
|--------------------|---|

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
