

Технические характеристики продукта

Характеристики

A9C62440

Автоматический выключ. REFLEX iC60N 4P 40A C Ti24



Основные характеристики

Область применения	Распределение
	Контроль
Диапазон	Acti 9
Семейство продуктов	Reflex iC60
Наименование продукта	Reflex iC60
Краткое имя устройства	Reflex iC60N
Тип изделия или компонента	Интегрированный автоматический выключатель системы управления
Описание полюсов	4P
Число защищенных полюсов	4
Тип сети	Переменный ток
Технология отключающего блока	Тепловой-магнитный
Код кривой	C

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	40 A
Частота сети	50/60 Гц
Код номинала автоматического выключателя	N
Отключающая способность	I _{cu} 20 кА при 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 I _{cu} 10 кА при 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток
Индикатор положения контакта	Да
Тип управления	Дистанционное управление с пом. непрерывной команды Тумблерный переключатель Дистанционное управление с пом. импульсной команды Кнопка вкл/выкл
Тип сигнала управления	Поддерживаемое очень низкое напряжение Поддержив. Импульс
Сигнализация	Зеленый светодиодный индикатор Устройство включено Мигающий светодиодный индикатор Аварийное отключение устройства Мигающий светодиодный индикатор Перегрев устройства Красный светодиодный индикатор: Отказ Мигающий светодиодный индикатор Устройство готово
Напряжение цепи управления	48 V пер. ток 50/60 Hz 48 V пост. ток 24 V пер. ток 50/60 Hz 24 V пост. ток 230 V пер. ток 50/60 Hz
Номинальное напряжение питания [Us]	230 V AC 50/60Hz пер. ток 50/60 Hz
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	13
Высота	84 мм
Ширина	117 мм
Глубина	77 мм
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	50000 циклы

Электрическая прочность	АС-1 : 50000 циклы переменный ток 50 Гц
Возможность блокировки	Блокируется навесным замком
Описание параметров блокировки	Замок для блокировки в положении ОТКЛ.
Защита от замыкания на землю	Отдельный блок
Совместимость продуктов	С ПЛК
Код совместимости	Reflex_iC60

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	93 % (40 °C)

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 1329 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
---------------	--