

Обзор

Название модели	ИБП APC Back-UPS 500 ВА, резервный с розетками Schuko
Включает	Руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Армения , Азербайджан , Белоруссия , Грузия , Казахстан , Молдова, Республика , Российская Федерация , Туркменистан , Украина , Узбекистан

Выход

Максимальная выходная мощность	300 Ватты / 500 VA
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	300 Ватты / 500 VA
Номинальное выходное напряжение	230V
	Режим ожидания
Тип формы напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Выходные соединения	(1) Schuko CEE 7 (Surge Protection) , (3) Schuko CEE 7 (Battery Backup)

Входной

Номинальное входное напряжение	230V
Входная частота	45 - 65 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения	Schuko CEE 7/7P
Длина шнура	1.16 метры
Диапазон входного напряжения при работе от сети	180 - 266 V
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения	160 - 278V
Максимальный входной ток	2 A
Номинал входного автоматического предохранителя	7 A

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки	8 hour(s)
Сменная батарея	APCRBC110
RBC™ количество	1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления	Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей)
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	273 joules
--	------------

Физические

Максимальная высота	200.0 mm
Максимальная ширина	115.0 mm
Максимальная глубина	256.0 mm
Масса нетто	5.5 kg
Масса брутто	6.2 kg
Высота в упаковке	344.0 mm
Ширина в упаковке	200.0 mm
Глубина в упаковке	279.0 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	0.0
Масса упаковки	0.0 фунты
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	0.0

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-9000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	45.000 dB

Соответствие

Соответствие требованиям	EAC
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ