



#### Основные характеристики

|                             |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                    | Spacial                                                                                                                                                       |
| Тип изделия или компонента  | Дверная поперечная рейка                                                                                                                                      |
| Область применения          | Универсальный                                                                                                                                                 |
| Место монтажа               | На усиленной раме двери                                                                                                                                       |
| Совместимость серий изделий | Spacial корпуса высотой от 400 мм для корпусов Spacial S3D/CRN<br>Spacial корпуса S3D, CRN, S3X<br>Spacial корпуса высотой от 500 мм для корпусов Spacial S3X |
| Состав устройства           | 2x поперечные рейки<br>Фиксаторы                                                                                                                              |
| Количество на один комплект | Комплект из 1 шт.                                                                                                                                             |

#### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                    |
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACh                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                             |
| Экологический профиль продукта | Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>                                                                           |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                     |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Дополнительные характеристики

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Материал              | Сталь                                                                           |
| Обработка поверхности | Оцинкованный                                                                    |
| Монтаж                | 2 винтами - тип винта самонарезающий - на дверной усиливающей раме расположение |
| Регулирование         | На требуемой высоте для на дверной усиливающей раме                             |
| Высота                | 30 мм                                                                           |
| Ширина                | Реальный : 932 мм<br>Номинальн. : 1000 мм                                       |
| Глубина               | 14 мм                                                                           |