



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P Prisma G
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Easuract : закрепленный EZC250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Easuract : закрепленный EZCV250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Easuract : закрепленный EZC100 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка
Описание полюсов	1x 4P : монтажная плата опора : EZC100 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : EZCV250 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : EZCV250 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : EZC100 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : EZC250 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : EZC250 горизонтальная установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	200 mm
Масса продукта	1 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	600 mm Prisma G Напольный шкаф Easyrack EZC100 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Настенный шкаф Easyrack EZC100 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easyrack EZCV250 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Напольный шкаф Easyrack EZC250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Напольный шкаф Easyrack EZCV250 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easyrack EZC250 Без Закрепленный Тум- блерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Настенный шкаф Easyrack EZC250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Настенный шкаф Easyrack EZC100 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Напольный шкаф Easyrack EZCV250 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Настенный шкаф Easyrack EZCV250 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Настенный шкаф Easyrack EZCV250 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easyrack EZC250 Без Закрепленный Тум- блерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Настенный шкаф Easyrack EZC250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Напольный шкаф Easyrack EZC100 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Напольный шкаф Easyrack EZC250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easyrack EZCV250 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответ- ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве- ществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--