

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYAPU10S3S

РОЗЕТ БЛОК 3 ПОЗ 10"VDE 220В 16А С ВЫКЛ



Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Тип изделия или компонента	Рейка распределения мощности
Область применения	Универсальный
Описание стандарта розетки	Боковой вывод заземления
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для распределения тока
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Цвет	Алюминий

Дополнительные характеристики

Состав устройства	Фиксаторы 1 розеточная колодка
Положение зажима заземления	Наконечник заземляющего проводника 35°
Количество розеток	3
[In] номинальный ток	16 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток
Тип управления	Зеленый светодиод выключатель
Монтажная опора	Вертикальная стойка 10" стойка
Монтаж	Кронштейнами Непосредственная фиксация
Материал	Полиамид 6 с 30 % стекловолокна
Обработка поверхности	Анодированный
Электрическое соединение	3 м шнур питания H05VV-F3G1.5
Количество стоек	1U
Высота	44.45 мм
Ширина	10 in
Глубина	44 мм

Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
Этикетки качества	VDE
Стандарты	DIN 49440 IEC 60884 UNE 20315 VDE 0620-1