

Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Совместимость продуктов	ATV61HC25N4 ATV61QC20N4 ATV71QC16N4 ATV930 для монтажа на стену, в 220 kW, 380...480 В ATV930 для монтажа на стену, в 250 kW, 380...480 В ATV61QC31N4 ATV71HC25N4 ATV71QC20N4 ATV630 для монтажа на стену, в 220 kW, 380...480 В ATV930 для монтажа на стену, в 315 kW, 380...480 В ATV61HC31N4 ATV61QC25N4 ATV71HC20N4 ATV630 для монтажа на стену, в 315 kW, 380...480 В ATV61HC22N4 ATV61HD90M3X ATV71HC16N4 ATV71HC28N4 ATV71QC25N4 ATV630 для монтажа на стену, в 250 kW, 380...480 В
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	336 А 546 А
Тепловые потери	125 Вт
Число фаз сети	Трехфазный

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP00 IP30 с комплектами VW3A9601, 602
Относительная влажность	<= 93 % в соответствии с IEC 68-2-3
Рабочая температура	-25...45 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...85 °C
Рабочая высота над уровнем моря	1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м <= 1000 м без понижения номинального тока
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6

Ударопрочность	15 гп для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Шины M10
Длина кабеля двигателя	<= 300 м экранированный кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C2 <= 50 м экранированный кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C1
Ток утечки	500 мА в 400 В 50 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В 380...500 В
Допуск	10 %
Масса продукта	22 кг 25 кг