

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# KSA400ABGD4

Canalis - feed unit with NSX400 N H or L curve  
- 400 A - left or right mounting



## Основные характеристики

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Семейство продуктов           | Canalis                                          |
| Наименование продукта         | KS                                               |
| Тип изделия или компонента    | Вводной блок                                     |
| Материал                      | Алюминий                                         |
| Совместимость продуктов       | FL21 железные пластины<br>NSX400 (не включается) |
| [Icw] номинальный рабочий ток | 400 A                                            |
| Полярность шинопровода        | 3L + N + PE                                      |
| Место монтажа                 | Левый<br>Правый                                  |

## Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                    |
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                             |
| Экологический профиль продукта | Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>                                                                           |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                     |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Дополнительные характеристики

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Тип защиты                          | Защита автоматического выключателя |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230...690 V                        |
| Тип клемм                           | Наконечник                         |
| Тип управления                      | Поворотная рукоятка                |
| Кол-во цепей                        | 1                                  |
| Монтажная опора                     | Сборная шина                       |
| Стандарты                           | IEC 60439-2<br>МЭК 61439-6         |
| Ширина                              | 860 мм                             |
| Глубина                             | 276 мм                             |
| Высота                              | 393 мм                             |
| Цвет                                | Белый : RAL 9001                   |
| Масса продукта                      | 22 кг                              |

## Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK          | IK08 в соответствии с IEC 62262 |