

Основные характеристики

Семейство продуктов	Нармону серия К
Тип изделия или компонента	Рабочая головка кулачкового выключателя
Наименование компонента	KBG
Совместимость продуктов	Устройства 12 и 20 А для монтажа на лицевой панели посредством с несколькими способами крепления
Тип головки кулачкового выключателя	С передней панелью 45 x 45 мм
Тип рукоятки	Черный ручка, длина = 35 мм
Блокировка поворотной рукоятки навесным замком	Без
Представление условных обозначений	С металлэкспликация

Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	1000000 циклы
Общая ширина CAD	45 мм
Общая высота CAD	45 мм
Общая высота CAD	34 мм
Длина	35 мм
Масса продукта	0.012 кг

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Ударопрочность	30 gп в соответствии с IEC 68-2-27
Виброустойчивость	5 gп, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 529 IP40 в соответствии с NF C 20-010

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--