



#### Основные характеристики

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Диапазон                   | EasyPact                    |
| Краткое имя устройства     | LAERC                       |
| Тип изделия или компонента | Ограничитель перенапряжения |
| Совместимость продуктов    | LC1E06...E95                |

#### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                    |
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 1545 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                             |
| Экологический профиль продукта | Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>                                                                           |
| Инструкция по утилизации       | Доступен <a href="#">Руководство По Утилизации</a>                                                                                 |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Дополнительные характеристики

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Место монтажа              | Передний                       |
| Способ крепления           | Пристегивающийся               |
| Технология подавления      | RC контур                      |
| Напряжение цепи управления | 110...240 V пер. ток <= 400 Hz |
| Макс. пик. напряжение      | 3 U <sub>c</sub> <= 400 Hz     |
| Ширина                     | 44 мм                          |
| Глубина                    | 33 мм                          |
| Масса продукта             | 0.025 кг                       |

#### Условия эксплуатации

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Стандарты                                    | IEC 60947-5-1                   |
| Сертификация                                 | GOST                            |
| Степень защиты IP                            | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
| Защитное исполнение                          | TH в соответствии с IEC 60068   |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -60...80 °C                     |