



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Коммуникационная карта
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Протокол порта обмена данными	Ethernet/IP
Тип разъема	2 разъема RJ45
Скорость передачи	10 Mbps 100 Mbps
Физический интерфейс	IEEE 802.3
Веб-сервисы	Drive monitor (монитор привода) Drive parameters (параметры привода) Drive recorder (регистратор привода) E-mail Настройка сканера Ethernet/IP Настройка Ethernet/IP Статистические данные Ethernet Статистика сообщений Безопасность

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Режим обмена	Полудуплекс и полный дуплекс
Канал обмена данными	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Тип сети обмена данными	IP в соответствии с RFC791 ICMP
Тип обмена данными	TCP в соответствии с RFC793 UDP
Веб-сервер	Встроенный
Служба обмена данными	BOOTP CIP данные вв/выв. Профиль вв/выв. Профиль CiA 402 DHCP Профиль привода Allen-Bradley Профиль CIP привод постоянного тока (02)
Тип дисплея	1 светодиод для TX/RX (Передача/Прием порт 1) Графический дисплейный терминал для принятое контрольное значение 1 светодиод для MS (состояние модуля) 1 светодиод для NS (состояние сети) Графический дисплейный терминал 1 светодиод для Link (состояние канала) 1 светодиод для TX/RX (Передача/Прием порт 2) Графический дисплейный терминал для кол-во полученных кадров
Масса продукта	0.3 кг