



Основные характеристики

Диапазон	EasyPact
Семейство продуктов	Easypact CVS100...250
Наименование продукта	Masterpact NT
Тип изделия или компонента	Автоматический выключатель
Краткое имя устройства	CVS160B
Область применения	Двигатель
Описание полюсов	3P
Описание защищенных полюсов	3d
Защита от замыкания на землю	Без
[In] номинальный ток	160 A (65 °C)
Код номинала автоматического выключателя	B
Тип сети	Переменный ток
[Ue] номинальное рабочее напряжение	440 V переменный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 50/60 Гц
Отключающая способность	20 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 при 440 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 при 380/415 V переменный ток 50/60 Гц 40 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 при 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
Категория применения	Категория A
Наименование расцепителя	MA
Технология отключающего блока	Магнитный
Номинал расцепителя	150 A (65 °C)
Тип защиты	Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Тип управления	Тумблерный переключатель
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	Задняя монтажная панель
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с EN/IEC 60947-2
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность	40 кА в соответствии с IEC 60947-2 220/240 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА в соответствии с IEC 60947-2 380/415 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА в соответствии с IEC 60947-2 440 V переменный ток 50/60 Гц
Механическая износостойкость	25000 циклы
Электрическая прочность	12000 циклы в соответствии с IEC 60947-2 415 V In
Шаг соединения	35 мм
Индикатор положения контакта	Да

Диапазон установок защиты от короткого замыкания I _{sd}	Регулируем.
[I _{sd}] диапазон уставок защиты от короткого замыкания	9...14 x I _n
Диапазон уставок мгновенной защиты типа I _i	Регулируем.
Диапазон уставок мгновенной защиты	9...14 x I _{ном}
Высота	161 мм
Ширина	105 мм
Глубина	86 мм
Код совместимости	CVS160

Условия эксплуатации

Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II
Стандарты	IEC 60947-2 EN 60947-2
Сертификация	GOST IEC
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-1
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-50...85 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1041 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--