



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF
Область применения	PC-приложения
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	1600 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	600 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Применение изделия	Защита компьютерного оборудования
Состав устройства	1 укороченная дверь для дисплея ПК 1 задняя дверь 1 плата кабельного ввода 1 сплошная дверь для принтера 1 структура 2 боковые панели 1 сплошная дверь для клавиатуры 1 крыша

Дополнительные характеристики

Структурный тип	Перфорированная структура с шагом 25 мм Образованный из одной секции Панель и дверь встроены в структуру Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой
Тип двери	Стеклянная часть вкл. передняя сторона Частичная дверь вкл. передняя сторона Дверь вкл. задняя часть
Количество дверей	1 вкл. задняя часть 3 вкл. передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Плоская накладдка с двумя ригелями 3 мм вкл. передняя частичная дверь Плоская накладдка с двумя ригелями 5 мм вкл. задняя дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Кабельный ввод	1 ввод
Количество отделений	3
Удобство для доступа	Задняя сторона Передняя сторона Боковые стороны шкафа
Съемные части	Боковая панель фиксированный винтами для внтури Крыша фиксированный винтами для внтури Дверь фиксированный винтами для петля
Материал	Листовая сталь для панели Сталь с гальван. покрытием для кадр Листовая сталь для дверь Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Сплав zamak для петля Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для пластинка
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфстровое напыление
Цвет	Шкаф : серый RAL 7035 Ручка : черный RAL 9005

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	UL DNV BV
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 прозрачной двери в соответствии с IEC 62262 IK10 сплошной двери в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--