

Технические характеристики продукта

Характеристики

PM5T-RS

APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка

Обзор

Название модели	APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка
Включает	Руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Армения , Азербайджан , Белоруссия , Грузия , Казахстан , Молдова , Республика , Российская Федерация , Туркменистан , Украина , Узбекистан

Выход

Число розеток	5
Тип розеток	CEE 7 Schuko

Входной

Номинальное входное напряжение	230V
Входная мощность	2300 W
Входная частота	50 Гц
Тип входного соединения	Schuko CEE 7/7P
Максимальный ток в линии на фазу	0.0 A
Длина шнура	1.83 метры
Максимальный входной ток	10 A

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	918 joules
Подавление электромагнитных / радиочастотных шумов (в диапазоне 100 кГц - 10 МГц)	40.0 dB
Пиковый ток между фазами	12 kA
Пиковый ток между фазой и землей	24.0 kA
Время реакции на всплеск напряжения между фазами(нс)	1.0 ns
Защита линий передачи данных	Защита факс-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11
Защита линий передачи данных (только для множественных линий)	--

Физические

Масса нетто	0.29 kg
Максимальная высота	56.0 mm
Максимальная ширина	370.0 mm
Максимальная глубина	73.0 mm
Масса брутто	0.74 kg
Высота в упаковке	58.0 mm
Ширина в упаковке	405.0 mm
Глубина в упаковке	130.0 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	12.0

Габариты упаковки	11 x 15 x 17 дюймы
Масса упаковки	8.89 kg
Коды SCC	5073130431396 5
Цвет	Белый
Устройств на поддоне	72.0

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95% ,без конденсации %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-15000 метры
Температура хранения	-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры

Соответствие

Соответствие требованиям	CE , EAC
Стандартная гарантия	5 лет на ремонт либо замену

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
------	--------------