


Технические характеристики продукта

Характеристики

A9XPH224

ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 2П (L1L2...) 24 МОД 18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ



Основные характеристики

Семейство продуктов	Acti 9
Диапазон	Lineryg
Наименование продукта	Lineryg FH
Тип изделия или компонента	Комбинированная сборная шина
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	2P
Количество каналов	12 каналов, тип : 2 L с 18 мм шаг
Расстояние между направляющими	36 мм
С маркировкой	N L
Тип разъема	Зуб
Общее количество 18 мм модулей	24

Дополнительные характеристики

Представление устройства	Разрезаемый
[In] номинальный ток	100 A (40 °C)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	415 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2
Способ крепления	Горизонт.
Шаг 9 мм	48
Ширина	430 мм
Цвет	Антрацитово-серый (RAL 7016)
Совместимость серий изделий	Acti 9
Совместимость продуктов	ISW выключатель-разъединитель IID K IID IK60 IC60 M10 шины
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
Код совместимости	Гребенчатые шинки для Acti9

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2
Огнестойкость	960 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 1336 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
