NSYLAMCS

Компакт.лампа дн.света, 11Вт, 220В, 50/60Гц, розетка SCHUKO





Основные характеристики

Семейство продуктов	Розетка для освещения и питания
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для освещения
Тип изделия или ком- понента	Лампа
Область применения	Универсальный
Состав устройства	Реле и розетка питания Фиксаторы Лампа

Дополнительные характеристики

The second of th	
Стандарт розетки	Schuko
Номинальная мощность лампы	11 W
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В - 50/60 Гц
Цоколь лампы	2G7
Тип лампы	Люминесцентный
Тип управления	Built-it switch
Световой поток	900 лм
Срок службы в часах	8000 ч
Электрическое соединение	Клеммный блок с винтовыми зажимами <= 2,5 мм²
Место монтажа	Верх переда шкафа
Монтажная опора	Металлические части Поперечные рейки DIN рейка Вертикальная стойка
Монтаж	Магнитное крепление Винты Защёлкивание
Совместимость продуктов	Все шкафы
Материал	Пластик светло-серый
Высота	40 мм
Ширина	372 мм
Глубина	63 мм

Условия эксплуатации

IP20 в соответствии с IEC 60529
Класс I
V0 в соответствии с UL 94
Стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с IEC 61000-6-4
UL 508 A
VDE
-1665 °C
-4070 °C

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и/ или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен ие может использоваться для огределения пригодности или надежности этот продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Этобой пользователь обязан выполните своервующеный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1004 - Декларация о соответ
	ствии Schneider Electric 🚰 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,
	as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
	of delivery

