



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys F
Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys F
Тип изделия или компонента	Реверсивный контактор
Краткое имя устройства	LC2F
Применение контактора	Активная нагрузка Управление электродвигателем
Категория применения	AC-1 AC-3
Представление устройства	Предварительно собранный с силовой сборной шиной реверсирования
Описание полюсов	3P
Конфигурация контактов полюса	3 Н.О.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	≤ 460 В постоянный ток ≤ 1000 В переменный ток 50/60 Гц
[Icw] номинальный рабочий ток	275 А (≤ 40 °C) при ≤ 440 В переменный ток AC-1 185 А (≤ 40 °C) при ≤ 440 В переменный ток AC-3
Мощность двигателя, кВт	90 кВт при 380...400 В переменный ток 50/60 Гц 55 кВт при 220...240 В переменный ток 50/60 Гц 100 кВт при 440 В переменный ток 50/60 Гц 110 кВт при 500 В переменный ток 50/60 Гц 100 кВт при 415 В переменный ток 50/60 Гц 100 кВт при 1000 В переменный ток 50/60 Гц 110 кВт при 660...690 В переменный ток 50/60 Гц
Тип цепи управления	Пер. ток 40...400 Hz
Напряжение цепи управления	220 В переменный ток 40...400 Hz
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Категория перенапряжения	III
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	275 А при ≤ 40 °C
Номинальная включающая способность I _{rms}	1850 А переменный ток в соответствии с IEC 60947-4-1
Номинальная отключающая способность	1480 А в соответствии с IEC 60947-4-1
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	740 А ≤ 40 °C 1 мин 400 А ≤ 40 °C 10 мин 920 А ≤ 40 °C 30 с 1500 А ≤ 40 °C 10 с 500 А ≤ 40 °C 3 мин
Соответствующий номинал предохранителя	200 А aM при ≤ 440 В 315 А gG при ≤ 440 В
Среднее полное сопротивление	0.33 мОм при 50 Гц - I _{th} 275 А
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C 1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая попытка использовать продукт без проведения анализа рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Мощность, рассеиваемая одним полюсом	12 Вт : AC-3
Тип блокировки	Механический
Монтажная опора	Плата
Стандарты	EN 60947-1 JEM 1038 IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1
Сертификация	GL DNV CCC RMRoS RINA UL CSA BV LROS
Тип клемм	Силовая цепь : стержень 2 x (25 x 3 mm) Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками 1 кабель (-и) 150 мм ² Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 150 мм ² Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
Момент затяжки	Силовая цепь : Цепь управления :
Время работы	7...15 мс размыкание 20...35 мс замыкание
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Рабочая частота	2400 цикл/ч при ≤ 55 °C

Дополнительные характеристики

Пределы напряжения цепи управления	0,85...1,1 U _c при 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz 0,35...0,55 U _c при 55 °C отпускание 50/60 Hz
Потребляемая мощность при срабатывании	При 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц При 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Потребляемая мощность при удержании, В·А	66 В·А при 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz 55 В·А при 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц
Теплоотдача	18...24 Вт
Код совместимости	LC2F

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP2x лицевая панель с ограждениями (заказывается отдельно) в соответствии с VDE 0106 IP2x лицевая панель с ограждениями (заказывается отдельно) в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	TH
Рабочая температура	-5...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-60...80 °C
Допустимая температура воздуха вокруг устройства	-40...70 °C
Рабочая высота над уровнем моря	3000 м без ухудшение характеристик по температуре

Механическая прочность	Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц Вибрации контактор замкнут 5 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор разомкнут 7 g (ном.) в течение 11 мс Удары контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
Высота	174 мм
Ширина	357 мм
Глубина	181 мм
Масса продукта	10,9 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--