

Технические характеристики продукта

Характеристики

19512

ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1P+N (NL1... (ШАГ9ММ)) 18 МОД.18ММ 80А РАЗРЕЗАЕМАЯ



Основные характеристики

Семейство продуктов	Librio
Диапазон	Lineryg
Наименование продукта	Lineryg FH
Тип изделия или компонента	Комбинированная сборная шина
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	1P + N
Количество каналов	18 позиций для outgoer, тип : N + L1 с 9 мм шаг
Расстояние между направляющими	18 мм
С маркировкой	N L
Тип разъема	Зуб
Общее количество 18 мм модулей	18

Дополнительные характеристики

Представление устройства	Разрезаемый
[In] номинальный ток	80 А (40 °С)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток Ph/N
[Ui] номинальное напряжение изоляции	400 В
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Librio верхний
Способ крепления	Горизонт.
Шаг 9 мм	36
Ширина	320 мм
Цвет	Светло-серый (RAL 7035)
Тип клемм	Кабельные разъемы 25 мм ² полужесткий Кабельные разъемы 16 мм ² гибкий
Совместимость серий изделий	Librio Acti 9
Заданный участок	Италия
Совместимость продуктов	ID C40 C40 Vigi C40
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	Гребенчатые шинки для Clario

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-1 IEC 60947-7
Огнестойкость	960 °С (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень загрязнения	3

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
