

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# VW3A4407

## S7A Эмс фильтр



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar 71 Altivar 61 Altivar 212
Совместимость продуктов	ATV61HD37N4 ATV71HD30N4 ATV21HD37N4 ATV212HD37N4 ATV21HD45N4 ATV71HD37N4 ATV71WD37N4 ATV61HD30N4 ATV212HD45N4 ATV71WD30N4
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	92 A
Тепловые потери	30 Вт 16 Вт для ATV21HD37N4 23 Вт для ATV21HD45N4
Число фаз сети	Трехфазный

### Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Зажим 50 mm <sup>2</sup> AWG 0
Момент затяжки	6 Н·м
Ток утечки	60 мА при 400 В 50 Гц 106 мА при 480 В 60 Гц
Номинальное напряжение сети	380...500 В 200...240 В
Допуск	10 %
Масса продукта	17 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP41 (верхняя часть) IP20
Относительная влажность	<= 93 % в соответствии с IEC 68-2-3
Рабочая температура	- 200...400 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...65 °C
Рабочая высота над уровнем моря	<= 1000 м без ухудшения номинальных значений <= 1000 м без понижения номинального тока 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN/IEC 61800-3 EN 133200

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- c&#xA0; 0640 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---