


индуктивный датчик

Комплект мониторинга для сварочных клещей

NI2-K09-0,095/0,11-BDS-2AP6X3-H1141/S34


- блок питания BDS с двумя присоединенными датчиками и светодиодами
- жесткий, вращаемый разъем - 0°, 45° и 90° - для оптимальной прокладки кабеля
- пластмасса, трогамид
- нечувствительность к внешним магнитным полям постоянного и переменного тока (для зон сварки)
- 2 x нормально открытый, рнр-выход
- 4-проводн. DC, 10...30 В DC

Схема подключения



Принцип действия

TURCK предлагает специальный набор для сварочных клещей, состоящий из двух миниатюрных датчиков, как наиболее подходящее решение для распознавания положения "открыто/закрыто". Ассортимент данной линии продукции гарантирует почти неограниченные возможности комбинаций, включая 4 различных силовых блока и более 40 видов различных модульных датчиков.



Тип	NI2-K09-0,095/0,11-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Идент. №	1650039
Номинальное рабочее расстояние S_n	1.2 мм для датчика S01, 2 мм для датчика S02 не заподлицо
Условия монтажа	
Гарантированный диапазон чувствительности	$\leq (0,81 \times S_n)$ мм
Корректировочные коэффициенты	St37 = 1; Al = 0.3; нерж. сталь = 0.7; Ms = 0.4
Повторяемость	$\leq 2\%$ полн. шкалы
Температурный дрейф	$\leq \pm 10\%$
Гистерезис	3...15 %
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Рабочее напряжение	10... 30В =
Остаточная пульсация	$\leq 10\% U_{\text{н}}$
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 200 мА
Ток холостого хода I_0	≤ 15 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Номинальное напряжение на изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да/ термич.
Падение напряжения при I_0	≤ 1.8 В
Выходная функция	4-проводн., Н.О., PNP
Минимальный рабочий ток I_0	≥ 1 мА
Частота переключения	0.03 кГц
Конструкция	комплект средств мониторинга для точечной сварки, K09
Размеры	47 x 18 x 18 мм
Материал корпуса	Металл, Трогамид
Материал активной поверхности	пластмасса, PP
Соединение	разъем, M12 x 1
Качество кабеля	2мм, серый, Lif9Y-11Y, ПУР, 0.095, 0.11 м
Поперечное сечение кабеля	3x0.08мм ²
Многожильный провод	40x0.05мм ²
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 г (11 мс)
Класс защиты	IP67
MTTF	2283лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	2 x светодиод желтый / красный

индуктивный датчик**Комплект мониторинга для сварочных клещей****NI2-K09-0,095/0,11-BDS-2AP6X3-H1141/S34**

Инструкция по монтажу / Описание**тип кабеля 451**

- высоко гибкий с кабельной оболочкой TPUS
отслеживание маршрутов
безгалогенный

индуктивный датчик
Комплект мониторинга для сварочных клещей
NI2-K09-0,095/0,11-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	