


индуктивный датчик

Комплект мониторинга для сварочных клещей

NI2-Q9,5-AP6-0,1-FS4.4X3/S304


- Q9.5 блок питания с двумя подключаемыми датчиками и светодиодами
- Перемещаемый блок 0°...90°, с поперечным сверлением для прокладки гибкого кабеля
- Пластмасса, PP GR20
- нечувствительность к внешним магнитным полям постоянного и переменного тока (для зон сварки)
- 2 х нормально открытый, рнр-выход
- 4-проводн. DC, 10...30 В DC

Схема подключения



Принцип действия

TURCK предлагает специальный набор для сварочных клещей, состоящий из двух миниатюрных датчиков, как наиболее подходящее решение для распознавания положения "открыто/закрыто". Ассортимент данной линии продукции гарантирует почти неограниченные возможности комбинаций, включая 4 различных силовых блока и более 40 видов различных модульных датчиков.





Тип	NI2-Q9,5-AP6-0,1-FS4.4X3/S304
Идент. №	1650060
Номинальное рабочее расстояние S_n	2 мм
Условия монтажа	не заподлицо
Гарантированный диапазон чувствительности	$\leq (0,81 \times S_n)$ мм
Корректировочные коэффициенты	$St37 = 1$; $Al = 0.3$; нерж. сталь = 0.7; $Ms = 0.4$
Повторяемость	$\leq 2\%$ полн. шкалы
Температурный дрейф	$\leq \pm 10\%$
Гистерезис	3...15 %
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Рабочее напряжение	10... 30В =
Остаточная пульсация	$\leq 10\% U_{ss}$
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 150 mA
Ток холостого хода I_0	≤ 20 mA
Остаточный ток	≤ 0.1 mA
Номинальное напряжение на изоляции	≤ 0.5 kV
Защита от короткого замыкания	да/ циклич.
Падение напряжения при I_0	≤ 1.8 V
Выходная функция	4-проводн., Н.О., PNP
Минимальный рабочий ток I_0	≥ 1 mA
Частота переключения	0.03 кГц
Конструкция	комплект средств мониторинга для точечной сварки, Q9.5
Размеры	47 x 18 x 18 мм
Материал корпуса	Металл, PBT-GF20-V0
Материал активной поверхности	пластмасса, PP
Соединение	разъем, M12 x 1
Качество кабеля	2мм, серый, Lif9Y-11Y, ПУР, 0.1 м
Поперечное сечение кабеля	3x0.08мм ²
Многожильный провод	40x0.05мм ²
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Класс защиты	IP67
MTTF	2283лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	2 х светодиод желтый / красный

индуктивный датчик

Комплект мониторинга для сварочных клещей

NI2-Q9,5-AP6-0,1-FS4.4X3/S304

Инструкция по монтажу / Описание	минимальные расстояния
Расстояние D	3 x B
Расстояние W	3 x Sn
Расстояние S	1,5 x B
Расстояние G	6 x Sn
Расстояние N	2 x Sn
Ширина активной области B	6.5 мм



тип кабеля 451

- высоко гибкий с кабельной оболочкой TPUS
отслеживание маршрутов
безгалогенный

индуктивный датчик

Комплект мониторинга для сварочных клещей

NI2-Q9,5-AP6-0,1-FS4.4X3/S304

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	