


Системы машинного зрения  
кольцевая подсветка  
LEDRR70XD5-XQ

**TURCK**

Industrial  
Automation



- Высокой интенсивности
- Класс защиты: IP50
- Цвет красный
- Источники питания: 24 В =
- Вывод кабеля с разъемом M12x1, 0.15 м

Схема подключения

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  | BN (1)                         | + |
|  | BU (3)                         | - |
|  | WH (2) strobe (+)              |   |
|  | BK (4) strobe (-)              |   |
|  | GY (5) active high/ active low |   |

Принцип действия

Непосредственный монтаж на датчик для упрощения установки. Для подсветки объектов напротив датчика.

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Тип                                | LEDRR70XD5-XQ                          |
| Идент. №                           | 3017244                                |
| <b>Назначение</b>                  | Промышленная обработка изображений     |
| Рабочий режим                      | подсветка области                      |
| Корпус                             | прямоугольный                          |
| Размеры                            | 76.2 x 76.2 x 29.2 мм                  |
| Материал корпуса                   | Металл, AL                             |
| Window material                    | акриловый, рассеянный                  |
| Соединение                         | Кабель с разъемом, M12 x 1, 5-проводн. |
| Длина кабеля                       | 0.15 м                                 |
| Срок эксплуатации                  | 50000 h                                |
| Класс защиты                       | IP50                                   |
| Температура окружающей среды       | 0...+50 °C                             |
| Approvals                          | Сертификация CE, cULus                 |
| <b>Рабочее напряжение</b>          | 24В =                                  |
| Номинальный постоянный рабочий ток | ≤ 350 mA                               |
| <b>Тип источника света</b>         | красн.                                 |
| Длина волны                        | 620...630nm                            |
| с регулировкой                     | no                                     |