


Ультразвуковой датчик диффузионный датчик Q45UBB63BCQ6


TURCK

Industrial
Automation



- Зона отсутствия приема: 25 мм
- Диапазон: 300 мм
- Начало и конец диапазона переключения настраивается с помощью кнопки обучения
- НО/НЗ функция выхода
- Время отклика, настраивается
- Функция подкачки
- Нормально открытый транзисторный PNP выход
- Угол раскрытия акустического конуса 12 °

Схема подключения



Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.




Тип	Q45UBB63BCQ6
Идент. №	3046363
Рабочий режим	диффузионный ультразвуковой датчик
Диапазон	250...300см
Ультразвуковая частота	120 кГц
Повторяемость	≥ ± 0.5 мм
Рабочее напряжение	12... 24В =
Выходная функция	Н.О., PNP/NPN
Частота переключения	50 Гц
Гистерезис	≤ 1 мм
Защита от короткого замыкания обратной полярн.	да/ циклич. полн.
Конструкция	прямоугольный, Q45
Направление излучения	прямой
Размеры	79.4 x 44.5 x 102.6 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ПБТ
Соединение	разъем, M12 x 1
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
MTTF	50 лет
Примечание MTTF	в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE

Ультразвуковой датчик
диффузионный датчик
Q45UBB63BCQ6


TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30MM	3027162	Монтажный зажим, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	