


**Ультразвуковой датчик
диффузионный датчик
T30UUPA**



- Зона отсутствия приема: 15 м
- Диапазон: 100 мм
- Компактное исполнение
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 15...24 В =
- PNP транзисторный выход и аналоговый выход по напряжению
- Выбор диапазона кнопкой обучения

Схема подключения



Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.



Тип	T30UUPA
Идент. №	3055986
Рабочий режим	диффузионный ультразвуковой датчик
Диапазон	15...100см
Ультразвуковая частота	230 кГц
Повторяемость	≥ ± 0.375 мм
Рабочее напряжение	15... 24В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 100 мА
Ток холостого хода I₀	≤ 50 мА
Выходная функция	N.O., PNP/аналоговый выход
выход по напряжению	0...10В
Частота переключения	20 Гц
Гистерезис	≤ 2.5 мм
Падение напряжения при I₀	≤ 1.5 В
Защита от короткого замыкания обратной полярн.	да/ циклич.
Защита от обрыва	yes
Конструкция	цилиндр с резьбой, T30
Направление излучения	прямой
Размеры	45 x Ø40 мм
Материал корпуса	Пластмасса, полиэстер
Соединение	кабель, 2
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
MTTF	246 лет
Примечание MTTF	в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE
Индикатор рабочего напряжения	светодиод
Индикация состояния переключения	светодиод желтый
Object detected	светодиод, красный

Ультразвуковой датчик
диффузионный датчик
T30UUPA

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30FAM10	3011185	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	