



**Фотоэлектрический датчик
ретро-рефлективный датчик
миниатюрный датчик
Q12AB6LV**



- Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
- Степень защиты IP67
- Светодиод, видимый со всех сторон
- Индикация недостаточного сигнала
- Рабочее напряжение: 10...30 В =
- Переключающий выход, биполярный, на свет

Схема подключения




Тип	Q12AB6LV
Идент. №	3072122
Рабочий режим	ретро-рефлективный датчик
Рефлектор в комплекте	нет
Тип источника света	красн.
Длина волны	640 нм
Reichweite	40...1500 мм
Температура окружающей среды	-20...+55 °C
Рабочее напряжение	10... 30В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _n
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 50 mA
Ток холостого хода I ₀	≤ 20 mA
Защита от короткого замыкания	да
обратной полярн.	да
Выходная функция	Н.О., срабатывание на свет, PNP/NPN
Частота переключения	≤ 700 Гц
Задержка готовности	≤ 120 мс
Approvals	CE, cURus
для задач безопасности	нет
Конструкция	прямоугольный, Q12
Размеры	12.4мм x 8мм x 26.6 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Эластомеры, желтый
Линза	пластмасса, поликарбонат
Соединение	кабель, ПВХ
Длина кабеля	2 м
Поперечное сечение кабеля	4x0.34мм ²
Класс защиты	IP67
MTTF	135лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	светодиод желтый
Индикация ошибки	светодиод зел.
Индикация коэффициента усиления	светодиод желтый блики

Принцип действия

Рефлективный датчик включает излучатель и приемник в одном компактном корпусе. Световой пучок от излучателя направляется на отражатель, который возвращает свет на приемник. Объект детектируется, когда он прерывает этот световой пучок. Рефлективными датчиками присущи те же преимущества, что и оппозитным датчикам (хороший контраст и высокий коэффициент усиления). Кроме того, требуется установить и присоединить только одно устройство. Недостатками являются меньшее расстояние детектирования и помехи от блестящих объектов для устройств без поляризационного фильтра.



Коэффициент усиления

Зависимость коэффициента усиления от расстояния



**Фотоэлектрический датчик
ретро-рефлективный датчик
миниатюрный датчик
Q12AB6LV**

Аксессуары

Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами
SMBQ12A	3074341	<p>Монтажный зажим; материал VA 1.4401, для фотоэлектрических датчиков, серии Q12</p> 
SMBQ12T	3073722	<p>Монтажный зажим; материал VA 1.4401, для фотоэлектрических датчиков, серии Q12</p> 

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами
BRT-60X40C	3044997	<p>Прямоугольный отражатель, коэфф. отражения 1,48, материал: акрил, окр. темп. -20...+60 °C</p> 