


**светодиодный индикатор
маяк
K50LGRY2PQ**

TURCK

Industrial
Automation



- Светодиодный дисплей
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1.5
- Степени защиты IP67/IP69K
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (Цвет 3)
- "Папа", M12x1
- Рабочее напряжение 18...30 В =
- Мигает или меняет цвет
- Функция мигания, программируемая с помощью терминала

Принцип действия

Светодиодный индикатор со степенью защиты IP67 для промышленного применения. В зависимости от комбинации соединения, возможен один из трех цветов в продолжительном режиме или в режиме вспышки в течении периода одного входного сигнала PNP. "2" в наименовании обозначает функцию мигания светодиода. При подключении коричневого и черного провода на землю светодиод начинает мигать красным. Более подробное описание настройки вы можете найти в инструкции. Возможно чередующееся мигание всех цветов.

Тип	K50LGRY2PQ
Идент. №	3075669
Назначение	Индикатор
Рабочий режим	точечная подсветка
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, ПК
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	разъем, M12 x 1
Класс защиты	IP67 / IP69K
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
MTTF	249лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	Сертификация CE, UL
Рабочее напряжение	18...30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 40 mA
Время отклика	< 1 мс
Тип источника света	зел. красн. желт.

**светодиодный индикатор
маяк
K50LGRY2PQ**

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный кронштейн, ПБТ, черный; под резьбу 30 мм; с 4 винтами M5 x 0.8	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	