


Pick-to-Light

датчик положения


диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона

K50APFF100GYC



- Schutzart IP67
- 2m Kabel
- Feste Hintergrundausbldung 100 mm
- Сигнал работы: зеленый
- Активация: без сигнала
- Активация: желтый
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Переключающий выход PNP
- НО контакт

Схема подключения





Принцип действия

Датчик K50 предназначен для применения в автоматизации различных сборочных процессов. Купол датчика отображает сигнал работы (зеленого цвета, высокой яркости) или другой сигнал, в зависимости от задачи. Транзисторный выход может быть легко подключен к системе управления, которая запрограммирована на специальную последовательность задач. Индикатор работы располагается внутри или снаружи каждого контейнера с компонентами станции сборки: 1. Определяются контейнеры с требуемыми для сборки компонентами 2. Определяется последовательность в которой они должны быть взяты компоненты. Если сборщик следует последовательности сборки, K50 детектирует руку в контейнере и отправляет сигнал на контроллер. Затем система проверяет правильность выбора компонента и переключается в зависимости от конфигурации выключает текущий индикатор работы и включает следующий индикатор работы. Контроль процедуры сборки приводит к повышению эффективности, качества, снижает количество повторной работы и проверок.

Тип	K50APFF100GYC
Идент. №	3077518
Назначение	Pick-to-Light
Рабочий режим	диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона
для подключения в каскад	по
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, ПК
Window material	акриловый, рассеянный
Соединение	кабель, 4-проводн.
электрическая версия	Постоянный ток, Н.О., PNP
Длина кабеля	2 м
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
MTTF	146лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	Сертификация CE, cULus
Рабочее напряжение	12... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 150 mA
Время отклика	< 3 мс
Тип источника света	ИК
с регулировкой	по

Pick-to-Light
датчик положения
диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона
K50APFF100GYC

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	