





**Фотоэлектрический датчик  
оппозитный датчик (излучатель/приемник)  
для детектирования воды  
QS30RRXSH2OQ5**



- Вилка, M12 x 1, 5-конт.
- Степень защиты IP67
- Разъем "папа", M12x1, 5-полюсн.
- Датчик детектирования воды сверх-высокой мощности
- Рабочее напряжение: 10...30 В =
- Переключающий выход, биполярный, на темноту

**Схема подключения**







**Принцип действия**

Оппозитный датчик состоит из приемника и излучателя. Излучатель излучает свет в ИК диапазоне с длиной волны 1450 нм, который приблизительно равен границе поглощения воды. В результате большой контраст приводит к высокой чувствительности на воду или водный раствор.


<b>Тип</b>	QS30RRXSH2OQ5
<b>Идент. №</b>	3083306
<b>Рабочий режим</b>	оппозитный датчик (приемник)
Reichweite	0...8000 мм
Температура окружающей среды	-20...+60 °C
<b>Рабочее напряжение</b>	10... 30В =
Остаточная пульсация	< 10 % U <sub>н</sub>
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 65 mA
Защита от короткого замыкания	да
защита от обратной полярн.	да
Выходная функция	Н.О., срабатывание на темноту, PNP/NPN
Время отклика	< 3 мс
<b>Approvals</b>	CE
для задач безопасности	нет
<b>Конструкция</b>	прямоугольный, QS30
Размеры	54.3мм x 22мм x 57 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS, желтый
Линза	пластмасса, акрил
Соединение	разъем, M12 x 1, ПВХ
Длина кабеля	0.15 м
Поперечное сечение кабеля	5x0.5мм <sup>2</sup>
Класс защиты	IP67
<b>Индикатор рабочего напряжения</b>	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	светодиод желтый
Индикация ошибки	светодиод зел. блики
Индикация коэффициента усиления	светодиод желтый блики

**Фотоэлектрический датчик  
оппозитный датчик (излучатель/приемник)  
для детектирования воды  
QS30RRXSH2OQ5**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №	Описание	Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMBQS30L	3002809	Монтажные зажимы, нерж. сталь, для серии QS30	
SMB30MM	3027162	Монтажный зажим, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, ПВХ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №	Описание	Чертеж с размерами
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	

**Фотоэлектрический датчик  
оппозитный датчик (излучатель/приемник)  
для детектирования воды  
QS30RRXSH2OQ5**

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	