




подсветка рабочего места
линейная подсветка
WLS28-2CW430L25XPBQ



- Переключатель вкл./выкл.
- Возможность подключения в каскад
- Световой луч: 430 мм
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Класс защиты: IP50
- Цвет: Холодный белый
- Вилка прямая M12 x 1, 4-контактн.
- SMBWLS28RA монтажный кронштейн комплекте

Схема подключения

Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения Цветовая температура между 6000 и 7100 К (белый цвет). В зависимости от модели, световой поток может варьироваться в пределах 325 и 2600 люмен. Некоторые подсветки включаются непосредственно при подключении питания (10...30 В =), а некоторые оснащены выключателем. Дополнительно яркость может быть уменьшена на 50% при активации сигнала на конт. 4 или в варианте с переключателем, включением соотв. положения. Некоторые модели поддерживают регулировку яркости с помощью частотного сигнала на контакт 4. Доступны варианты подключаемые в каскад. Версии с прозрачным или матовым стеклом, а также углом рассеивания 25°.



Тип WLS28-2CW430L25XPBQ
Идент. № 3087836

Назначение Подсветка рабочего места
Рабочий режим линейная подсветка
для подключения в каскад yes
Корпус прямоугольный
Размеры 457 x 28 x 21 мм
Материал корпуса Металл, AL
Window material акриловый, прозрачный
Соединение разъем, M12 x 1, 4-проводн.
Срок эксплуатации 50000 h
Класс защиты IP50
Температура окружающей среды -25...+70°C
Температура хранения -40...+70°C
Относительная влажность воздуха ≤ 90 %
Approvals CE, UL

Рабочее напряжение 12...30В =
Номинальный постоянный рабочий ток ≤ 1010 mA
входная мощность 12.12 W




Тип источника света белый
Цветовая температура 6000...7100K
Световой поток люмен 975 lm
Aperture angle degree 60 °
с регулировкой 2 steps

подсветка рабочего места
линейная подсветка
WLS28-2CW430L25XPBQ


TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №	Описание	Чертеж с размерами
SMBWLSMAG	3019574	Магнитный кронштейн для установки на мет. поверхности	
SMBWLS28RA	3015764	Монтажная скоба, угловая, металлическая, для подсветки рабочего места WLS28, отверстия 5 мм	
SMBWLS28SP	3088063	Зажим накладной	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №	Описание	Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	