

Аксессуары
Переключатель вкл./выкл.
WLS28-2PBQ

TURCK

Industrial
Automation

Тип	WLS28-2PBQ
Идент. №	3093004
Рабочий режим	линейная подсветка
Корпус	прямоугольный
Материал корпуса	алюминий, AL
Соединение	Вилка M12 , M12 x 1, 2-проводн.
Класс защиты	IP50
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 4000 мА

- В линию
- Вилка M12, 4-конт.
- Розетка M12, 5-конт.
- Для всех светодиодных подсветок рабочей зоны
- Прочный металлический корпус в IP50
- До 30 В =

Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения Цветовая температура между 6000 и 7100 К (белый цвет). В зависимости от модели, световой поток может варьироваться в пределах 325 и 2600 люмен. Некоторые подсветки включаются непосредственно при подключении питания (10...30 В =), а некоторые оснащены выключателем. Дополнительно яркость может быть уменьшена на 50% при активации сигнала на конт. 4 или в варианте с переключателем, включением соотв. положения. Некоторые модели поддерживают регулировку яркости с помощью частотного сигнала на контакт 4. Доступны варианты подключаемые в каскад. Версии с прозрачным или матовым стеклом, а также углом рассеивания 25°.