



## датчик магнитного поля магнитно-индуктивный датчик приближения BIM-AKT-AD4X/S235



- прямоугольный, высота 15 мм
- центральная активная поверхность
- пластмасса, PA12-GF30
- Повышенная чувствительность
- 2-проводн. DC, 10...65 В DC
- нормально открытый
- кабельное соединение

### Схема подключения



### Принцип действия

Датчики магнитного поля активируются магнитным полем, и они особенно подходят для обнаружения местоположения поршня в пневматическом цилиндре. Т.к. магнитные поля могут проникать сквозь немагнитные металлы, можно детектировать постоянный магнит, прикрепленный к поршню, сквозь алюминиевую стенку цилиндра.

<b>Тип</b>	BIM-AKT-AD4X/S235
<b>Идент. №</b>	4480011
<b>Скорость прохождения</b>	≤ 3 м/с
<b>Повторяемость</b>	≥ ± 0.1 мм
<b>Температурный дрейф</b>	≤ 0.1 мм
<b>Гистерезис</b>	≤ 1 мм
<b>Температура окружающей среды</b>	-25...+70 °C
<b>Рабочее напряжение</b>	10... 65В =
<b>Остаточная пульсация</b>	≤ 10 % U <sub>н</sub>
<b>Номинальный постоянный рабочий ток</b>	≤ 100 мА
<b>Остаточный ток</b>	≤ 0.8 мА
<b>Номинальное напряжение на изоляции</b>	≤ 0.5 кВ
<b>Защита от короткого замыкания</b>	да/ циклич.
<b>Падение напряжения при I<sub>н</sub></b>	≤ 4 В
<b>Защита от обрыва провода/ обратной полярности</b>	нет/ полн.
<b>Частота переключения</b>	0.3 кГц
<b>Конструкция</b>	прямоугольный, АКТ
<b>Размеры</b>	28 x 30 x 15 мм
<b>Материал корпуса</b>	Пластмасса, PA12-GF30
<b>Материал активной поверхности</b>	пластмасса, PA
<b>Соединение</b>	кабель
<b>Качество кабеля</b>	4мм, серый, LifYY, ПВХ, 2 м
<b>Поперечное сечение кабеля</b>	2x0.25мм <sup>2</sup>
<b>Вибростойкость</b>	55 Гц (1 мм)
<b>Ударопрочность</b>	30 г (11 мс)
<b>Класс защиты</b>	IP67
<b>MTTF</b>	2283лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
<b>Монтаж на цилиндры след.сечений</b>	.
<b>Cylindrical design</b>	
<b>Индикация состояния переключения</b>	светодиод желтый

**датчик магнитного поля  
магнитно-индуктивный датчик приближения  
BIM-AKT-AD4X/S235**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**датчик магнитного поля  
магнитно-индуктивный датчик приближения  
BIM-AKT-AD4X/S235**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
KLA1	69700	прикреплен к круглому цилиндру, диаметр цилиндра 32 мм; материал: анодированный алюминий	
KLA3	69702	прикреплен к круглому цилиндру, диаметр цилиндра 32 мм; материал: нержавеющая сталь	
KLA2	69701	прикреплен к круглому цилиндру, диаметр цилиндра 40.40 мм; материал: металл GdZn	