



Аксессуары для полевых шин
Настенный, проходной.
FKW-FSW45-M12




- Тип: M12, переходник, с зеркальным расположением контактов
- 5-контактн. проход штыревой/гнездовой
- Для использования в сетях PROFIBUS-DP
- Напряжение: 60 V
- Допустимая нагрузка: 4 A
- Температура: -40...+80°C
- Класс защиты IP67 (с винтовыми клеммами)


Подпись контактов



Конфигурация ПИН-контактов справа



схема



Тип	FKW-FSW45-M12
Идент. №	6602309
Разъем А-стороннее	Вилка / розетка, M12 x 1, прямой, reverse-keyed
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь
Резьбовое уплотнение	M12 x 1
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Напряжение [Umax]	макс. 60 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 80°C