


полевой кабель для CAN (DeviceNet™, CANopen)  
 Оболочка кабеля TPE  
 KABEL5711-30M


**TURCK**

Industrial  
Automation



- материал оболочки PVC
- цвет оболочки: серый
- UL approval
- Open end
- Open end
- Длина кабеля: 30 м

Поперечное сечение проводника



Тип	KABEL5711-30M
Идент. №	6602453
<b>Кабель</b>	5711
Вид кабеля	CANopen/DeviceNet
Диаметр кабеля	Ø 8.38мм
Длина кабеля	30 м
Оболочка кабеля	PVC, серый
Экран	да
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 15 x Ø
Изоляция проводников	PE (Данные), PVC (Питание)
Цвета провода	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Кабельный сердечник	
Ядро поперечного сечения	2x0.52мм <sup>2</sup>
Порядок проводов литцендрата	19x0.19 мм
Номинальный ток	9.6 A
DC устойчивость (петля)	34.1 /км
Ном. Полное сопротивление	110 (1 MHz) Ω
номинальная электрическая емкость	40.52 pF/m
центр силового кабеля	
Ядро поперечного сечения	2x1.3мм <sup>2</sup>
высокочастотный обмоточный провод	65x0.16мм
Номинальный ток	15.2 A
DC сопротивление	13.5 Ω
<b>Напряжение [Umax]</b>	макс. 300 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 80°C
Сертификаты	UL, CSA
отслеживание маршрутов	нет
безгалогенный	нет
Допустимая нагрузка	7 A