


Модуль ввода/вывода I/O Module для DeviceNet


8 цифровых прп/рп-входа

FDNL-L0800-T




- диагностика входа на
- диагностика выхода на канал
- энергопитание при помощи M23 x 1
- диагностика входа на
- диагностика выхода на канал
- энергопитание при помощи M23 x 1
- Fiber-glass reinforced PA6 housing
- Vibration and shock-resistant
- Encapsulated module electronics
- Metal connectors
- Degree of protection IP67

Полевая шина



Вход M12 x 1



Тип	FDNL-L0800-T
Идент. №	6603335
Количество каналов	8
Рабочее напряжение	11...26 В DC
Рабочий ток	< 100 мА
Входы	
Количество каналов	(8) 3-проводные прп/рп-сенсоры
Напряжение на входе	13...26 В DC
Ток питания	< 80 мА на модуль, с защитой от КЗ
порог переключения	EN 61131-3 нижн. макс.: 1.5 мА / верхн. мин.: 2 мА
Задержка на входе	2.5 мс
Частота переключения	≤ 100 Гц
Макс. входной ток	7 мА
Электрическая изоляция	galvanic isolation against the bus
Питание датчика	bus connection
Скорость передачи данных полевой шины	125 / 250 / 500 кбит/с
Адресация полевой шины	0..0,63 (decimal) благодаря трем кодированным поворотным переключателям
Размеры (Ш x Д x В)	60 x 197 x 27 мм
материал корпуса	со стекловолокном, Полиамид (PA6-GF30)
Монтаж	4 монтажных отверстия Ø 5.4 мм
Рабочая температура	-25 bis 70 °C
Класс защиты	IP67
Approvals	CE, UL, CSA, FM

Модуль ввода/вывода I/O Module для DeviceNet
8 цифровых прп/рп-входа
FDNL-L0800-T



Данные в образе процесса

C1P4: разъем "папа", 1,4-полюсный
ISS-3: Канал сообщения о коротком замыкании 3
IOS-2: Канал 2: обрыв провода

		Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Input	Byte 0	C7P4	C6P4	C5P4	C4P4	C3P4	C2P4	C1P4	C0P4
	Byte 1	ISS-7	ISS-6	ISS-5	ISS-4	ISS-3	ISS-2	ISS-1	ISS-0
	Byte 2	IOS-7	IOS-6	IOS-5	IOS-4	IOS-3	IOS-2	IOS-1	IOS-0