



Аксессуары для полевых шин
Фланцевые соединители
FSV49-0,3M/M20/C1117




- Тип: Вилка M12
- M20 x 1.5 винч. резьба
- Фланцевый корпус из нерж. стали
- 4-х контактный, длина многожильного кабеля 0.3 м
- для FOUNDATION™ fieldbus

Конфигурация контактов:



подключение FOUNDATION™ fieldbus



Тип	FSV49-0,3M/M20/C1117
Идент. №	6603682
Разъем А-стороннее	Вилка фланцевая, M12 x 1, с многожильным проводом
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, желтый
Фланцевый корпус	нержавеющая сталь, 1.4401 (AISI 316)
Уплотнитель	пластмасса, NBR
Резбовое уплотнение	M20x1.5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP68, (привинчены друг к другу)
Длина кабеля	0.3 (Отклонение: +50 мм) м
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BU, BN, GY, GNYE
Ядро поперечного сечения	4x0.8мм ²
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [Umax]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 МОм
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	-40 ... 105°C