


Кабель Industrial Ethernet
Оболочка кабеля TPE
RJ45S-RJ45S-841-6M


TURCK

Industrial
Automation



- Ethernet-кабель: 8-конт., AWG 24, с экранированием
- Материал оболочки: TPE, цвет: Зеленый
- Диаметр оболочки: 7,7 мм
- Для использования в подвижных треках
- UL сертификат
- Вилка RJ45, прямая, 8-конт.
- RJ45 разъем
- Длина кабеля: 6,0 м

Поперечное сечение проводника



Подпись контактов



12345678

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 = WH/OG (+Tx) | 5 = WH/BU |
| 2 = OG (-Tx) | 6 = GN (-Rx) |
| 3 = WH/GN (+Rx) | 7 = WH/BN |
| 4 = BU | 8 = BN |

Конфигурация ПИН-контактов справа



12345678

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 = WH/OG (+Tx) | 5 = WH/BU |
| 2 = OG (-Tx) | 6 = GN (-Rx) |
| 3 = WH/GN (+Rx) | 7 = WH/BN |
| 4 = BU | 8 = BN |

Тип	RJ45S-RJ45S-841-6M
Идент. №	6603717
Разъем А-стороннее	Вилка, RJ45, прямой
Количество поля	8
Контакты	металл, CuSn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PC, прозрачный
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Класс защиты	IP20
вилка	Разъем, RJ45, прямой
Количество поля	8 pins
Контакты	металл, CuSn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, PC, прозрачный
Ручка	пластик, TPU, черн.
Класс защиты	IP20
Кабель	841
Вид кабеля	Ethernet
Диаметр кабеля	Ø 7.7мм
Длина кабеля	6 м
Оболочка кабеля	TPE, зеленый
Экран	да
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
Изоляция проводников	PE
Цвета провода	WH/BU, WH/BN, BN, OG, WH/GN, WH/OG, BU, GN
Ядро поперечного сечения	8x0.21мм ²
DC устойчивость (петля)	94 /км
Ном. Полное сопротивление	100 (1 MHz) Ω
номинальная электрическая емкость	46 pF/m
Напряжение [U_{max}]	макс. 60 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 80°C
в движении.....	-40 ... 80°C
Сертификаты	UL
отслеживание маршрутов	да
сопротивление UV	да
жироустойчивость	да
Допустимая нагрузка	2 А