


фибро-оптический проводник P-Link
оболочка кабеля ПУР
SFOL-0,25M

TURCK

Industrial
Automation



- пластмассовый оптоволоконный светопроводник для IP-Link
- ядро волокна ПММА 980 μm
- изоляция волокна ПЭ 2.2 мм
- внешняя оболочка ПУР 5.5 мм
- подавление (650 нм) < 190 дБ/км
- подавление (660 нм) < 290 дБ/км
- числовая апертура 0.5
- пригоден для буксировки
- негорючий
- безгалогенный по IEC60754
- очень высокая стойкость к маслам, жирам, кислотам и щелочам
- Длина кабеля: 0,25 м

Тип	SFOL-0,25M
Идент. №	6603750
Диаметр кабеля	Ø 5.5мм
Длина кабеля	0.25 м
Оболочка кабеля	ПУР, оранжевый
Радиус загиба	Ø 55мм, > 2мил. циклов
температура окружающей среды	
отслеживание маршрутов	да
жироустойчивость	да
безгалогенный	да

Принцип действия

Светопроводник IP-Link является опресованным полимерным оптоволоконном для модульных шин системы ввода/вывода piconet.

Возможности для промышленного применения простираются от статических конструкций в кабельных каналах, трубах и платформах до динамических областей применения, наприм. для буксировки.

Оптопроводник IP-Link в сборке с гнездом IP-Link для модулей соединения и расширения piconet представляет собой соединение, как удовлетворяющее требованиям IP67, так и испытанное на ударопрочность и виброустойчивость.