



Круглый разъем M23 x 1
Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики
FW-M23ST12Q-G-CP-ME-XX-10



- **Металлический корпус**
- **Степень защиты IP65**
- **С контактами под обжимку**
- **12-контакт.**
- **PG9 резьба**
- **Пучок кабеля 6.0...8.0 мм**

Схема подключения



Тип	FW-M23ST12Q-G-CP-ME-XX-10
Идент. №	6604093
Разъем А-стороннее	Разборный соединитель, M23 x 1, прямой
Количество поля	12
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	металл, CuZn, никелированный
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	PG 9
Внешний диаметр кабеля	мин. 6... 8мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.25...1мм ²
Тип соединения	Обжимное соединение
Механический срок службы	> 50 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [Umax]	макс. 150 В
Допустимая нагрузка	8 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 3 МОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды в состоянии покоя	-40 ... 70°C