



**Круглый разъем M12 x 1
Розетка, прямая, под индивидуальные требования
FW-M12KU5W-G-ZF-ME-SH-9**



- Для использования в сетях PROFIBUS-DP
- до 12 Мбит/с
- Экранирование пружинной спиралью
- В-код
- Металлический корпус
- Зажимные клеммы
- 5-контакт.
- Резьба M18 x 1, метр.
- Диаметр кабеля 7.0...9.0 мм

Конфигурация клеммника



Тип	FW-M12KU5W-G-ZF-ME-SH-9
Идент. №	6604210

Разъем А-стороннее	Разборная розетка, M12 x 1, прямой
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	металл, GD-Zn, никелированный
Соединительная гайка/винт	цинк, GD-Zn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса
Резбовое уплотнение	M18x1
Внешний диаметр кабеля	мин. 7... 9мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75мм ²
Тип соединения	технология соединения пружины растяжения
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Экран	да
--------------	----

Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 125 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 МОм

Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 85°C