



**Круглый разъем M12 x 1**  
**Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики**  
**FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9**



- Для использования в сетях PROFIBUS-DP
- до 12 Мбит/с
- Экранирование пружинной спиралью
- В-код
- Металлический корпус
- Зажимные клеммы
- 5-контакт.
- Резьба M18 x 1, метр.
- Диаметр кабеля 7.0...9.0 мм

**Конфигурация клеммника**



<b>Тип</b>	FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9
<b>Идент. №</b>	6604211
<b>Разъем А-стороннее</b>	Разборный соединитель, M12 x 1, прямой
<b>Количество поля</b>	5
<b>Контакты</b>	металл, CuZn, золоченный
<b>Подложка контактов</b>	пластмасса, PA, черн.
<b>Ручка</b>	металл, GD-Zn, никелированный
<b>Соединительная гайка/винт</b>	цинк, GD-Zn, никелированный
<b>Уплотнитель</b>	пластмасса
<b>Резьбовое уплотнение</b>	M18x1
<b>Внешний диаметр кабеля</b>	мин. 7... 9мм
<b>Поперечное сечение проводника/прижимная способность</b>	0.14...0.75мм <sup>2</sup>
<b>Тип соединения</b>	технология соединения пружины растяжения
<b>Механический срок службы</b>	> 100 Срок службы контактов
<b>Степень загрязненности</b>	3
<b>Класс защиты</b>	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Экран</b>	да
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
<b>Напряжение [U<sub>max</sub>]</b>	макс. 125 В
<b>Допустимая нагрузка</b>	4 А
<b>сопротивление изоляции</b>	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
<b>Прямое сопротивление</b>	≤ 5 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
<b>температура окружающей среды</b>	
<b>в состоянии покоя</b>	-40 ... 85°C