



- Для использования в сетях PROFIBUS-DP
- Встроенный контроллер для часов со скоростью до 12 Мбит/с
- Встроенные светодиоды для функций кабеля шины
- Активируемый оконечный резистор
- 180° вывод кабеля
- Экранируемый
- Металлический корпус
- IDC быстрое подключение
- 9-контакт.
- Диаметр кабеля 6.0...8.0 мм
- UL сертификат

Тип	FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8,5
Идент. №	6604221
Разъем А-стороннее	Разборный соединитель, SUB-D, прямой
Количество поля	9
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	металл, GD-Zn
Внешний диаметр кабеля	мин. 6... 8мм
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 200 Срок службы контактов
Степень загрязненности	1
Класс защиты	IP20
Экран	да
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 12 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-20 ... 75°C
Сертификаты	UL (class 2, Ta: 0 ... +60°C), CE

Конфигурация клеммника
