


полевой кабель для CAN (DeviceNet™, CANopen)
Оболочка кабеля TPE
RSM-CBC5-5711-0,5M


TURCK

Industrial
Automation




- материал оболочки PVC
- цвет оболочки: серый
- UL approval
- открытый разъем
- прямой разъем 7/8 "папа"
- Длина кабеля: 0,5 м

Поперечное сечение проводника



Подпись контактов



Тип	RSM-CBC5-5711-0,5M
Идент. №	6606234
Разъем А-стороннее	Вилка, 7/8", прямой
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, Синяя
Ручка	пластмасса, TPU, голубой
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3

Количество поля	5 pins
Класс защиты	IP20

Кабель	5711
Вид кабеля	CANopen/DeviceNet
Диаметр кабеля	Ø 8.38mm
Длина кабеля	0.5 м
Оболочка кабеля	PVC, серый
Экран	да
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 15 x Ø
Изоляция проводников	PE (Данные), PVC (Питание)
Цвета провода	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Кабельный сердечник	
Ядро поперечного сечения	2x0.52mm ²
Порядок проводов литцендрата	19x0.19 мм
Номинальный ток	9.6 A
DC устойчивость (петля)	34.1 /км
Ном. Полное сопротивление	110 (1 MHz) Ω
номинальная электрическая емкость	40.52 pF/m
центр силового кабеля	
Ядро поперечного сечения	2x1.3mm ²
высокочастотный обмоточный провод	65x0.16mm
Номинальный ток	15.2 A
DC сопротивление	13.5 Ω

Напряжение [Umax]	макс. 300 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 80°C
Сертификаты	UL, CSA
отслеживание маршрутов	нет
безгалогенный	нет
Допустимая нагрузка	7 A