


Разъем клапана, тип A Соединительный кабель VAS22-E80E-10/TEL

TURCK

Industrial
Automation



- 2-контактн. + PE, с перемычкой
- В соответствии с DIN EN 175301-803
- Соответствие директиве RoHS
- Степени защиты IP67 и IP69K
- Защитный компонент: Varistor
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: черный
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкие
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Не содержит LABS
- Длина кабеля: 10 м

Тип	VAS22-E80E-10/TEL
Идент. №	6606715

Разъем А-стороннее

Количество поля	Разъем для клапанов, конструкция типа A
Контакты	2+PE, PE перемычка
Подложка контактов	металл, CuSn, посеребренный
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Защитный компонент	пластмасса, TPU, черн./прозрачн.
Уплотнитель	Varistor
Класс защиты	пластмасса, TPU
Индикатор состояния переключения	IP67, IP69K, (монтировано)
Механический срок службы	LED желтый / желтый
Степень загрязненности	> 100 Срок службы контактов
	3

Основные данные

Диаметр кабеля	6.1 +/-0.20мм
Длина кабеля	10 м
Характеристики кабеля	PVC
Цвет кабеля	черный
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, BU, GNYE
Ядро поперечного сечения	3x0.75мм ²
Порядок проводов литцендрата	24x0.195 мм


Электрические характеристики +20 °C

Допустимая нагрузка	4 A
Напряжение [U _{max}]	макс. 230 В
сопротивление изоляции	> 1 MΩ/km
Напряжение пробоя	2000 V
Прямое сопротивление	макс. 57 /км

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	0 ... 80°C

Конфигурация контактов:



схема

