



Аксессуары для полевых шин
Фланцевые соединители
FKV48-0,3M/14,5/C1117




- Тип: Розетка M12
- 1/2-14 NPT винч. резьба
- Фланцевый корпус из нержавеющей стали
- 4-х контактн., литцендрат, длина 0.3 м
- Для PROFIBUS-PA

Конфигурация контактов:



подключение PROFIBUS-PA



Тип	FKV48-0,3M/14,5/C1117
Идент. №	6611025
Разъем А-стороннее	Фланец с выемкой, M12 x 1, с многожильным проводом
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Фланцевый корпус	нержавеющая сталь, 1.4401 (AISI 316)
Резьбовое уплотнение	1/2-14 NPT
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP68, (привинчены друг к другу)
Длина кабеля	0.3 (Отклонение: +50 мм) м
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BU, BN, GY, GNYE
Ядро поперечного сечения	4x0.8мм ²
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [Umax]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	-40 ... 105°C