


Кабель привода/датчика, ПУР Кабельный соединитель WKC5T-5-RSC5T/TXG

TURCK

Industrial
Automation



- Розетка M12, угловая, 4-конт. + PE
- Вилка M12, прямая, 4-конт. + PE
- Материал оболочки: ПУР
- Цвет оболочки: серый
- Для использования в подвижных треках
- Устойчивы к сварочным брызгам
- Хим. стойкие, маслостойкие, стойкие к ультрафиолету
- Огнестойкие
- Не содержит галогена, силикона, ПВХ и веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Устойчив к абразивным воздействиям
- Сертификат: cULus
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67
- Длина кабеля: 5.0 м



Тип	WKC5T-5-RSC5T/TXG
Идент. №	6629721
Разъем А-стороннее	Розетка, M12 x 1, угловой 4+PE
Количество поля	металл, CuZn, золоченный
Контакты	пластмасса, TPU, черн.
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	латунь, CuZn, никелированный
Соединительная гайка/винт	пластмасса, FPM/FKM
Уплотнитель	IP67, только в затянутом состоянии
Класс защиты	> 100 Срок службы контактов
Механический срок службы	3
Степень загрязненности	0.8 ... 1 Нм
Момент затяжки	(соблюдайте макс. значения!)

вилка	Разъем, M12 x 1, прямой 4+PE pins
Количество поля	металл, CuZn, золоченный
Контакты	пластиковый, TPU, черный
Подложка контактов	пластик, TPU
Ручка	латунь, CuZn, никелированный
Соединительная гайка/винт	IP67, только в затянутом состоянии
Класс защиты	> 100 Срок службы контактов
Механический срок службы	3
Степень загрязненности	0.8 ... 1 Нм
Момент затяжки	(соблюдайте макс. значения!)

Основные данные	
Диаметр кабеля	5.5 +/-0.20мм
Длина кабеля	5 м
Характеристики кабеля	PUR
Цвет кабеля	серый
Изоляция проводников	PP
Цвета провода	BN, WH, BU, BK, GNYE
Ядро поперечного сечения	5x0.34мм ²
Порядок проводов литцендрата	42x0.1 мм

Электрические характеристики +20 °C	
Допустимая нагрузка	4 A
Напряжение [U _{max}]	макс. 60 В
сопротивление изоляции	> 30.5 MΩ/km
Напряжение пробоя	2000 V
Прямое сопротивление	макс. 57 /км

Поперечное сечение проводника



схема



Кабель привода/датчика, ПУР
Кабельный соединитель
WKC5T-5-RSC5T/TXG

TURCK

Industrial
Automation

Механические и химические свойства

Макс.нагрузка на растяжение (стат.)	≤ 50 Н/мм ²
Макс.нагрузка на растяжение (динам.)	≤ 20 Н/мм ²
Связанные циклы	> 5 мил.
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
Допустимое ускорение	макс. 5 м/с ²
Допустимая траектория, горизонт.	5 м (при 5 м/с ²)
Допустимая траектория, горизонт.	2 м (при 5 м/с ²)
Допустимая скорость отката	3.3 м/с
Скручивание	± 180 °/м
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-50 ... 80°C
в движении.....	-25 ... 80°C
Скользкий кабель	-25 ... 60°C