






- 4-конт., AWG 24/AWG 22
- Материал оболочки: ПУР оболочка, желт.
- Без галогенов и LABS
- Оболочка Аллюминиевая фольга, медный провод
- Диаметр оболочки: 6,4 мм
- Для подвижных кабельных трекков, маслостойкий, с высокой гибкостью
- Кабель UL Style 20963
- Open end
- Длина кабеля: 5,0 м

Тип	WK4.5T-5/S2500
Идент. №	6699208
Разъем А-стороннее	
Количество поля	Розетка, M12 x 1, угловой
Контакты	5
Подложка контактов	металл, CuZn, золоченный
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn-Ni, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Момент затяжки	0.6 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3

Поперечное сечение проводника

Подпись контактов


Кабель	S2500
Диаметр кабеля	Ø 6.4мм
Длина кабеля	5 м
Оболочка кабеля	PUR, желтый
Экран	да
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 8 x Ø
Радиус загиба	Ø 50мм, > 1мил. циклов
Цвета провода	Power: BN, BU Data: WH, BK
Кабельный сердечник	
Ядро поперечного сечения	2x0.2мм ²
DC устойчивость (петля)	103 /км
Ном. Полное сопротивление	135 Ω
номинальная электрическая емкость	50 pF/m
центр силового кабеля	
Ядро поперечного сечения	2x0.34мм ²

Напряжение [U_{max}]	макс. 30 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 90°C
в движении.....	-25 ... 90°C
Сертификаты	Leitung UL Style 20963
отслеживание маршрутов	да
безгалогенный	да